



Tekniska data och uppgifter för installationsförberedelse

— **G = Elanslutning:**

230 Volt, 50 Hz, Jordat vägguttag vid installationsplatsen med 16A säkring, separat matning.
Max effekt: 3250W. Maskinens sladdlängd ca 1,2 m.

— **B = Vattenanslutning:**

Kallvatten 3/4 " med avstängningsventil vid anslutningsplatsen.
2 till 5 bar, +5°C till +15°C. Medföljande flexibel slang ca 1,2 m.

— **D = Avloppsanslutning:**

Ø 28 mm med spilltratt nära anslutningsplatsen.
Medföljande flexibel slang ca 1,3 m.

— **Min. avstånd till omgivande miljö i mm:**

Till vänster 10, till höger 110 och bakom 50.

— **Vikt:**

65 kg

— **Mått HxBxD:**

600x595x520 (mm)

— **Ljudnivå:**

50 dB (A)

— **Rumstemperatur:**

+5°C till +30°C

Observera att köparen ansvarar för att förutsättningarna för driftstart är uppfyllda vid överenskommen tidpunkt för installation. Vid eventuellt tillkommande tid/resa debiteras köparen enligt för tidpunkten gällande priser.

Vid oklarheter eller frågor kontakta CureMed Nordic AB